



SECURITE FEU - NF Me
TUBES ET RACCORDS PVC
*Réfêrencia IMT-554



-181-1935_V4

*Acordo com el Avis Technique
nº14.1/13-1935_V4

Conetor **MULTICONECTOR EVAC+**

- Facilita a ligação dos aparelhos sanitários aos tubos de descarga e impede a desfonagem dos aparelhos sanitários e a entrada de maus odores.
- Peça compacta, a qual permite economizar espaço nas zonas das condutas e tubagens.
- Instalação da peça sob laje ou embutida, garantindo a correta inclinação dos tubos e da evacuação das águas.
- Fabricação com composição ignífuga, certificado NF Me.
- Compatível com o sistema AR®.
- Conetor Macho-Fêmea: entrada Fêmea com junta elástica e saída Macho a ser colada.
- Permite o tubo de descarga sem necessidade de colocar ventilação secundária, independentemente da altura do edifício de acordo com a norma UNE EN 12056-2.
- Fornecido com duas reduções de 50-40, o que permite um grande número de combinações para evacuação de águas residuais.
- Diâmetros das conexões indicadas nas tampas.



Conetor Multiconetor EVAC+®

- Um bloco superior configurado com três entradas fêmeas (ø50, ø50 e ø40mm) para conectar os acessórios necessários de acordo com as necessidades da instalação sanitária.
- As três entradas das tampas permanecerão fechadas, uma zona pré-cortada permite uma abertura fácil.
- Duas nervuras longitudinais garantem a entrada para evitar que os tubos obstruam a câmara de descompressão. Isso permite o uso máximo da capacidade hidráulica das conexões.
- Possíveis conexões dos ramais de descarga ao tubo de descarga a 45°, 67° ou 87°.
- Junta bilabial garantindo a estanqueidade e a dilatação.

Gama	Código	Refêrencia	DN	NF Me	QB
EVAC+	2135284	IMT-554	100		 -181-1935_V4
EVAC+	2135282	IMV-554	110		<small>Acordo com el Avis Technique n°14.4/13-1935_V4</small>

